

CAPTURA

Uus elektrooniline lukk

[TOOTEINFO \(klikka tekstil\)](#)

[TOOTEVIDEO puituksele \(klikka tekstil\)](#)

[TOOTEVIDEO metalluksele \(klikka tekstil\)](#)

Pilt	Artikkel	Seletus
------	----------	---------



CAPTURA RFID MIFARE®

13.56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, EV1, EV2

- lihtne programmeerimine Mode kaardiga
- lihtne töörežiimi (personaalne või ühiskondlik) muutmine Mode kaardiga
- lihtne luku signaali heli sisse/välja lülitamine Sound kaardiga
- lihtne tehase seadete taastamine (RESET) Mode kaardiga ilma lukku lahti monteerimata
- personaalne töörežiimi korral võimalik lisada ühele lukule kuni 250 kasutajat
- patareidi eluiga: 25 000 tsüklit
- patareidi tühjaks saamise teavitus signaali kui ka LED valgusega
- patareide tühjaks saamisel saab kappi avada, aga lukustada ei saa kuniks patareid on uute vastu vahetatud
- lukul akustiline ja optiline LED signaal
- lisavõimalusena ukse lahti tõukamise süsteem (käepidemeta lahenduse korral)
- Lehmanni kasutajakaardi lugemise kaugus lukust kuni 30mm
- lukk süvistatakse kappi sisse. Väljaspoolt nähtamatu lahendus.
- lukk töötab MIFARE tehnoloogial




Tüüp A: CAPTURA lukk

- tolmuvaba
- sisaldab 1 x patareid CR123A
- sisaldab kõiki vajaminevaid kruve
- lisavõimalus lahtitõukurile (käepidemeta lahendus)

040160001
040160002

Captura lukk tüüp A (PU1)
Captura lukk tüüp A (PU25)



Tüüp B: CAPTURA lukk

- tolmuvaba
- sisaldab 1 x patareid CR123A
- sisaldab kõiki vajaminevaid kruve

040160003
040160004


Captura lukk tüüp B (PU1)
Captura lukk tüüp B (PU25)



Lahtitõukur, (lõikab ukse lahti) - (vajadusel). Saab kasutada Captura lukuga tüüp A. Lisakruve ei vaja. Käed vaba lahendus.


460060001
460060002

Lahtitõukur (PU1)
Lahtitõukur (PU25)



040033314

Optiline fiiber varras 16 - (vajadusel)
- optiliste signaalide edasi andmiseks kapi esiküljel, materjali paksusele 16-21mm



040033313

Optiline fiiber varras 10 - (vajadusel)
- optiliste signaalide edasi andmiseks kapi esiküljel, materjali paksusele 10-15mm



Vajalik paigaldamiseks metallist uksele:

Esikülje kate C1, vajalik ainult metallist ukse puhul

- ei vaja kaableid
- Led näidikuga punane/roheline
- RFID signaali võimendiga

040040083
040040082

Esikülje kate C1
Esikülje kate C1

Pilt	Artikkel	Seletus
------	----------	---------

051250021: Master kaart, Update kaart, Service-key

(Vajalik üles seadmiseks, programmeerimiseks ja uuendamiseks.)



Asendus Master kaarti saab igal ajal tellida, vajalik aga Service-Key number

051250025: Kloon Master kaart (vajadusel)

(kui lisa Master kaart on vajalik)



051250027: Asendus Master kaart (vajadusel)

(kui Master kaart on kaotatud vms)

051250034: Auto-Locking kaart (vajadusel):



Lukul olemas "Auto Locking" süsteem, mis tähendab, et kui lukk avatakse kasutajakaardiga, siis lukku sellega lukustama ei pea. Lukk sulgub automaatselt 5 sekundi pärast. Sellega tagatud luku turvalisus.

See

051250023: Installation kaart (vajadusel) seadistajatele luku avamiseks ja sulgemiseks



Installation kaarti kasutatakse paigaldamise ja testimise eesmärgil näitamaks luku funktsiooni ja töötamist (avamine ja sulgumine). Lisaks, lukk võib olla suletud transportimise ajal sihtkohta. Kaart on universaalne. Iga numbriga kaarti võib kasutada iga lukuga. Installation kaarti saab kasutada ainult siis, kui lukk on "tehase töörežiimil".

051250024: Mode kaart, Sound kaart, Reset kaart (vajadusel)

(Vajalikud kui soovitakse muuta seadeid: personaalne töörežiim/ühiskondlik töörežiim, heli välja lülitamine/sisse lülitamine, tehase seadete RESET/taastamine)



051250030: Kasutajakaart (1kmp=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A)

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):



040080111: Võti (1kmp=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A)

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):



- paneelile kuni 19mm (puidust ustele)

Pilt	Artikkel	Seletus
------	----------	---------

040080113: Käepael (1kmp1=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A)

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):



- paneelile kuni 19mm (puidust ustele)

400400001: sageduse sümboli kleeps, must, 20x20mm, (vajadusel):



Kapi esiküljele kleepimiseks. Tähistab varjatud luku asukohta.

Tarneaeg:

umbes 4 nädalat

Firma

HetEst OÜ

Aadress:

Tartu mnt 171/2, Peetri küla, Rae vald, 75312 Harjumaa

Telefon:

6064860

Mail:

info@hetest.ee, tellimused@hetest.ee

Koduleht:

www.hetest.ee